

### CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Soporte transportador translúcido para su fácil posicionamiento. Fino, sin rigidez, se adapta al textil.

Tacto suave deslizando. Elástico. Gran capacidad de adhesión al textil.

Elevada resistencia a los lavados. No contiene sustancias perjudiciales para la salud.

### COMPOSICIÓN

Poliéster

Tinta base silicona

Adhesivo

### ÁMBITO DE APLICACIÓN

Adecuado para estampar sobre textiles compuestos por fibras sintéticas, algodón o mezcla de ambas.

### COLORES

Disponible en carta de colores planos (Metálicos y flúor consultar)

### CONDICIONES DE ALMACENAJE

Lugar limpio y seco. Temperatura: 15-25°C. No exponer directamente a altas temperaturas o humedad elevada. Evitar exposición directa a la luz solar. Vida útil: 2 años.

### CONDICIONES DE APLICACIÓN

- 1) Precalear el textil durante 2-3 segundos a 155°C antes de la aplicación del transfer para eliminar la humedad y los residuos químicos del textil.
- 2) Aplicar el transfer durante 25 segundos a 155°C con una presión de 3,5 bares.
- 3) Despegue del transportador en caliente (de forma inmediata) o en frío (esperar 60 segundos).
- 4) No lavar el producto hasta pasadas 24h de la aplicación.
- 5) Realizar pruebas de adhesión antes de iniciar una estampación en serie.

### CONDICIONES DE LAVADO

Temperatura hasta 40°C. Utilizar detergentes, suavizantes y blanqueadores para ropa deportiva.

No utilizar secadora. Soporta mínimo 50 ciclos de lavado si se cumplen las condiciones establecidas.

Admite planchado posterior con prensa térmica o plancha doméstica.

